

6. Auswechseln der Kartusche

Nach dem Auslösen setzen Sie eine neue CO2-Kartusche in Ihre Airbag Weste ein. Bitte verwenden Sie ausschließlich Original Kartuschen und prüfen Sie, ob die Weste wieder verwendbar ist.

Zum Wechseln der Kartusche benötigen Sie das mitgelieferte Werkzeug und eine neue CO2-Kartusche.

Die gebrauchte Kartusche muss herausgeschraubt werden. Anschließend muss über leichten Druck, während die Weste auf einer flachen Oberfläche liegt, das Gas herausgedrückt werden. Bitte nicht biegen oder rollen, um Schäden zu vermeiden. Der Airbag kann erst wieder aktiviert werden, wenn das Gas komplett entwichen ist.

Öffnen Sie die Reißverschlüsse, damit Sie den Airbag auf der Innenseite leicht glätten können. Durch den geöffneten Reißverschluss schrauben Sie die gebrauchte CO2 Kartusche heraus. Dass eine Kartusche gebraucht ist, erkennen Sie an der Öffnung unten am Gewinde.

Nehmen Sie das mitgelieferte Werkzeug und drehen Sie die große Schraube an den Anfang des Gewindes.

Drehen Sie die große Schraube in die Öffnung der Kartuschen-Halterung. Nun drehen Sie das lange Gewinde hinein. Beim Drehen verspüren Sie einen kleinen Widerstand, drehen Sie weiter. Drehen Sie soweit, bis die beiden Metallfinger am Ende der Halterung zusammengehen. Dann drehen Sie weiter, bis die Finger wieder auseinander gehen. Legen Sie den Ball des Aktivierungskabels zwischen die Finger.

Nun lösen Sie die Schrauben, dabei gehen die Finger wieder zusammen und halten den Ball in Position. Jetzt können Sie eine neue Kartusche hineindrehen. Schrauben Sie die Kartusche fest hinein, aber überdrehen Sie die Schraube nicht. Anschließend können Sie das Aktivierungskabel durch die Öffnung ziehen und den Reißverschluss wieder schließen. Ihr EquiAirbag® AIXPLORER ist jetzt wieder einsatzfähig.

Sie finden ein Video zum Austausch der EquiAirbag® Kartuschen unter:

<https://usg-reitsport.de/de/service/videos/>

Befestigung am Sattel:

Bitte haken Sie den Karabiner in den D-Ring des Sattels ein.

7. Pflege

Nicht waschen

Nicht für Trockner geeignet

Nicht bügeln

Nicht chemisch reinigen

8. Austausch

Sie können Ihren EquiAirbag® AIXPLORER mehrfach einsetzen. Es sollte aber darauf geachtet werden, dass die Lebensdauer ca. sieben Jahre beträgt und von der Art und Weise eventueller Stürze abhängig ist.

9. Herstellerangaben

USG United Sportproducts Germany GmbH

Industriestr. 6

63633 Birstein

Email: info@usg-reitsport.de

www.usg-reitsport.de



USG Safety Concept

GEBRAUCHSANWEISUNG

AIXPLORER

Bewährtes
EquiAirbag®
System



CE

EquiAirbag® AIXPLORER

Gebrauchsanweisung

INHALTSVERZEICHNIS

1. Sicherheitsinformationen
2. Generelle Informationen
3. Größentabelle
4. Funktionsweise
5. Inhalt
6. Auswechseln der Kartusche
7. Pflege
8. Austausch
9. Herstellerangaben

1. Sicherheitsinformationen

Diese Airbag-Westen wurde für den Reitsport entwickelt. Sie sollte nicht für andere Sportarten verwendet werden.

Protektoren/Westen können keinen vollständigen Schutz garantieren. Die Westen sollte über der Kleidung in passender Größe getragen werden, um einen gewissen Schutz für den Oberkörper zu bieten.

Verwenden Sie EquiAirbag® AIXPLORER nur bei Temperaturen zwischen 0° C und 45° C.

Diese Westen wurde so entwickelt, dass im Falle eines Sturzes der Airbag ausgelöst wird, um die Reiterin oder den Reiter vor Verletzungen des Oberkörpers zu schützen.

Die Westen kann allerdings nicht bei allen Stürzen oder Aufprallen Schutz gewähren. Der Schutz kann nur gegeben sein, wenn die Westen aufgeblasen ist.

Veränderungen am Artikel oder auch seine nicht sachgerechte Nutzung führen zu einer Beeinträchtigung des Airbags.

Gasflaschen sind gefährlich und sollten von Kindern ferngehalten werden.

2. Generelle Informationen

EquiAirbag® AIXPLORER muss über der Kleidung getragen werden. Sie darf keinesfalls unter einer Schutzweste oder fester Kleidung getragen werden, da dies die volle Funktionsfähigkeit

des Airbag-Schutzes beeinträchtigen würde. Das System löst in dem Moment aus, wenn die Reiterin oder der Reiter vom Pferd fällt und das Verbindungskabel, das im D-Ring des Sattels eingehakt, ist aus der Westen gerissen wird. Sobald das Kabel aus der Verankerung gerissen wird, durchschlägt der Bolzen die Kartusche und das Gas wird freigesetzt. Der Airbag bläst im Bruchteil von Sekunden auf und gewährt Schutz vor dem Aufprall auf den Boden.

Kein Airbag System kann absoluten Schutz gewähren. Es sollte in jedem Fall zusätzlich ein Reithelm getragen werden. Es bedarf eines erheblichen Kraftaufwandes, das Kabel zu lösen, so dass eine Selbstauslösung in der Regel nicht passieren sollte. Der EquiAirbag® AIXPLORER wird nur auslösen, wenn die Reiterin oder der Reiter sich vom Pferd trennt. Bei einem gemeinsamen Sturz wird sich das Kabel nicht lösen und insofern der Airbag nicht auslösen. Weiterhin können nur Körperteile geschützt werden, die vom Airbag bedeckt sind.

Wird beim Absteigen vergessen, das Kabel aus dem D-Ring auszuhaken, muss eine Kraft von ca. 30 bis 35 kg aufgebracht werden, damit der Airbag auslöst. Die Kartusche muss nach einem Einsatz entsorgt werden und darf nicht wieder aufgefüllt werden. Ersatzkartuschen sind im Fachhandel erhältlich.

Damit gewährleistet ist, dass die EquiAirbag® AIXPLORER richtig sitzt, wird das Produkt in verschiedenen Größen angeboten. Es wird empfohlen, den Airbag im Fachhandel anzuprobieren und sich beraten zu lassen.

3. Größentabelle

CM/CL	ca. Größe 158 - 170
CXL/AXS	ca. Größe 176 - 34
AS/AM	ca. Größe 36 - 40
AL/AXL	ca. Größe ab 42

Auch
für
Kinder



4. Funktionsweise

Wenn die Auslösedistanz erreicht ist, wird der EquiAirbag® AIXPLORER aktiviert und das Gas der Patrone bläst die Luftkammern auf. Dadurch ist bereits vor der vollständigen Entfaltung des Airbags eine gewisse Stoßdämpfung gegeben.

Nach dem Auslösen gibt der Airbag langsam das Gas wieder ab, um den eventuell verletzten Körper nicht zu erschüttern. Der Airbag wird nicht einwandfrei funktionieren, wenn alle oder ein Teil seiner Bestandteile beschädigt sind (Außenmaterial, Innenschlauch etc.). Im Zweifelsfall sollte vor der Nutzung zunächst eine gründliche Kontrolle durchgeführt werden. Im Zweifel sollten Sie Ihren Fachhändler konsultieren oder sich direkt an USG wenden: info@usg-reitsport.de. Auch wenn keine sichtbaren Schäden vorhanden sind, kann der Schlauch selbst defekt sein. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich direkt an den Hersteller.

5. Inhalt

EquiAirbag® AIXPLORER mit Aktivierungskabel und Gaskartusche. In der Gaskartusche befindet sich CO2. Eine gebrauchte Gaskartusche kann nicht mehr verwendet werden. Werkzeug zum Austauschen der Kartusche.

